

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

Typenbaubeschreibung OPTIRENT-Mietcontainer als Wasch-/Dusch-/WC-Einheit, Typ T10

Größe	: 3.000 x 2.530 x 2.945 mm Außenmaß x 2.500 mm lichte Raumhöhe
Grundrahmen	: Verschw. Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, verzinkt
Zusatzausrüstung	: Zugstangen-Kranverladevorrichtung
Dach	: Dachhaut aus sendzimiervverzinkten Profilblechen mit Regenrinnen, einschließlich Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung 110 mm Mineralwollplatten und 40 mm Polystyrol
Außenwand	: Sendzimiervverzinkte Profilbleche, Profil 35/207/0.75 mm, aufgeschraubt auf Wandgerippe, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 80 mm Mineralwollplatten
Boden	: Blindboden aus verzinktem Stahlblech, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 110 mm Mineralwollplatten, 19 mm starke Spanplatte, PVC-Bodenbelag, ohne Filz
Außenlackierung	: Zwei-Komponentenlack, Farbe: RAL-Nummer 7035 (lichtgrau)
Innenverkleidung	: Wände: Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte, aufgeschraubt, Decke: Nut-Feder-Profilholzbretter, farblos lasiert
Fenster	: 3 Aluminium-Schiebefenster 590/415 mm
Außentür	: 1 ZK-Türe 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, doppelwandig mit Wabeneinlage, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, 3-seitige Gummidichtung
Elektroinstallation	: Nach VDE-0100 mit Potentialausgleich, mit Sicherungskasten und Sicherungsautomaten: 1 CEE-Anbaugerätestecker 400 V / 32 A 2 Nurglasleuchten 60 Watt 1 Schukosteckdose 1 Schukosteckdose für Heizung 1 Schalter
Einrichtung	: 2 Waschbecken, Spiegel mit Ablage und Handtuchhaken 1 Tiefspülklosett mit Trennwand, Wasserspülkasten, Papierabroller und Kleiderhaken 1 Urinalbecken mit Wasserspülung 1 Ganz-Kunststoff-Duschkabine, mit Warmwasser-Mischbatterie, Seifenablage und Kunststoff-Duschvorhang 1 Durchlauferhitzer, 18 kW, 1 Elektro-Wandheizlüfter, Markenfabrikat, mit stufenlosem Temperaturwähler mit Thermostat, 2000 Watt (Leitungsführung im Container Aufputz)